



M-PACT空气断路器

1.基本信息 预计交货日期: _____
 订购单位: _____ 项目名称: _____ 订购数量 _____ 台

2.产品型号: 4极开关中性极位置 左置 右置 环境温度40℃

3.系统 3相3线 3相4线

4.频率 50Hz 60Hz

5.类型 接线
 固定式 前置 后连接
 抽出式 前置 后T型 框IA型后部 L水平 (400-1600A)
 L垂直 (400-1601A)
 抽出式断路器本体
 仅抽屉匣 前置 后T型 框IA型后部 L水平 (400-1600A)
 L垂直 (400-1601A)

6.M-PRO微处理保护器 无保护 M-PRO17 M-PRO30L M-PRO40L
 M-PRO20 M-PRO30H M-PRO40H

7.M-PRO可选保护 非限制型接地故障 (UEF)
 限制型接地故障 (REF)
 备用接地故障 (SEF)
 中线保护 选M-PRO17时, 100%相电流 50%相电流

8.M-PRO其他可选功能 机械脱扣报警开关 (1 NO)
 通讯 (限M-PRO30)
 便携式检测单元
 便携式电源箱
 辅助电源单元 AC380V AC220V DC220V

9.驱动机构 手动操动 马达操作 (MOP)

10.控制电压 马达操作 合闸线圈 分励脱扣 欠压脱扣 欠压脱扣延时
 (MOP) (CC) (ST) (UVR) (UVTD)
 24/30VDC
 48VDC
 60VDC
 110/130V DC
 110/130V AC
 220/250V DC
 220/251V AC
 380/440VAC

11.机械附件 断路器位置开关 (安装在抽屉底盘上)
 2路钢丝绳连锁, 钢丝绳长度 米 (0.4-3m)
 机构钥匙连锁
 抽屉钥匙连锁
 电缆/母线接地装置
 门连锁 (左手) 门连锁 (右手)
 断路器插入识别装置
 机械操作计数器
 IP54防护等级前面罩
 提升小车
 排钳
 辅助开关 5No,3Nc 4No,4Nc

12.非标准产品格式说明 (根据需要填写):
 客户是否有提供图纸: _____

13.运输方式: _____ 交货地点: _____

是否经过上海通用电气开关有限公司技术支持确认: 是 否

经销商负责销售代表: _____ 项目负责销售代表: _____ 代理商: _____

本订单格式仅限上海通用电气开关有限公司指定代理商使用 严禁外传